



JVC Renkli Video Kamera Serisi
SuperLoLux 2™



Shown with optional lens



SuperLoLux 2 üstün düşük ışık renk hassasiyeti

Yüksek Performanslı , 14-bit DSP, 600TVL kalitesi

SuperLoLux 2 önemli ölçüde geliştirilmiş SLL renk üretimini sağlar.
52dB 600TVL ve S / N oranı ile önemli ölçüde geliştirilmiş görüntü kalitesi,
Uzun ömür, güvenilirlik, 93.000 saat MTBF (TK-C9200/9300/2201) ve 77.000 saat (TK-C9510)
Üstün 3D parazit önleyici (3DNR)
LCD/CRT Görüntüleme modu
Çevre dostu,% 40 daha düşük güç tüketimi
24VAC/12VDC veya 220-240VAC seçilebilir



Özellikler

	TK-C9510E (EX) TK-C9511EG (EX)	TK-C9300E (EX) TK-C9301EG (EX)	TK-C9200E (EX) TK-C9201EG (EX)	TK-C2201E (EX)	TK-C2201WPE (EX)
	Box camera			Fixed dome	Fixed dome (Dış mekan)
Cihaz görüntüsü	1/2" CCD	1/3" CCD			
DSP	SLL 2 14 bit				
Lens	-			3.75x (f=2.8 - 10.5 mm) vari-focal, F1.2	
Yatay Çözünürlük	600 TVL*				
Video S/N oranı	52 dB (AGC OFF)				
Sync system	Dahili / Hat Kilidi / Vsync kilit	dahili			
Min. aydınlatma <B&W mode>	lock 0.05 lx (F1.2, AGC HIGH, 50%), 0.025 lx (F1.2, AGC HIGH, 25%) TK-C9200/2201 < 0.03 lx (F1.2, AGC HIGH, 50%), 0.015 lx (F1.2, AGC HIGH, 25%) > TK-C9510/9300/2201WP < 0.006 lx (F1.2, AGC HIGH, 50%), 0.003 lx (F1.2, AGC HIGH, 25%) >				
Gündüz/Gece	True D/N	Easy D/N		True D/N	
Geniş- dinamik mesafesi	ExDR_Plus	-			
Beyaz dengesi	ATW (wide/narrow) / AWC / Manual				
AGC	OFF / MID / HIGH				
Deklanşör hızı	1/50 to 1/10,000				
Sens Up	OFF, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128				
BLC	ON (4 patterns) / OFF				
3D pürüz giderici	NORMAL / YÜKSEK				
CLVI	Mevcut	-			
Dijital zoom	WIDE(x1) / MID(x1.4) / TELE(x2)				
Gizli alan maskeleyme	Mevcut (4 areas)				
Görüntü belleği	Mevcut (8 patterns)	-			
Görüntüleme Modu	CRT / LCD1 / LCD2				
Diğer kurulumlar	Kamera başlığı, Renk, Siyah seviyesi, Otomatik siyah, düz, Ters modu geliştirilebilir				
Faalitet	PAL Kompozit vidyo sinyali :1.0V (p-p) 75ohms (BNC), Monitör çıkışı kurulumu (RCA)				
RS485 kontrol	Mevcut	-			
Darbe dayanıklılığı	-			Mevcut	
Toz ve su karşı dayanıklılık	-				Mevcut (IP66)
Güç Kaynağı	24VAC (50Hz/60Hz) / 12VDC: TK-C9500E(EX) / 9300E(EX) / 9200(EX) / 2201E(EX) / 2201WPE(EX) 220VAC-240VAC (50Hz/60Hz) : TK-9511(EX) / C9301EG(EX) / 9201EG(EX)				
Güç Tüketimi	220mA/40mA(EG)	220mA/40mA(EG)	190mA/35mA(EG)	190mA	220mA
Boyutlar	55(W) x 61(H) x 126 (D) mm			dia110 x 97mm(H)	dia160 x 125mm(H)
Opsiyonel ürünler	-			WB-S2205 Gömme montajlı	KA-ZH215U Isıtma ünitesi (-30 deg/C)

*Tamron M13VM246/M12VM412 at wide angle.

Information and specifications in this document are subject to change without notice. Copyright 2011 Victor Company of Japan, Limited. All rights reserved. All product names stated in this document are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Marks such as TM, ®, and © are omitted in this document.